Betriebsanweisung Schubmaststapler

Grundlage: DGUV Vorschrift 68 · DGUV Grundsatz 308-001 · BetrSichV · DGUV Vorschrift 1

BETRIEB	NR.	ARBEITSPLATZ / BEREICH	DATUM

ANWENDUNGSBEREICH

Führen von Schubmast- und Hochregalstaplern im Regallager

⚠ GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Kippen bei Überschreiten der Resttragfähigkeit oder Fahren mit vorgeschobenem Mast
- Herabfallende Lasten aus großer Höhe
- Anfahren von Personen in Regalgängen
- Beschädigung von Regalen und Einsturz

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Resttragfähigkeit und Fachlasten beachten
- Nur mit eingezogenem Mast und abgesenkter Last fahren
- Mast nur im Stand vorschieben
- Personen aus dem Gefahrbereich fernhalten
- Sicherheitsschuhe tragen, ggf. Schutzhelm nach Gefährdungsbeurteilung

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Mängeln Gerät abstellen und sichern
- Regalschäden sofort melden
- Last nicht von Hand aus dem Regal ziehen

✚ VERHALTEN BEI UNFÄLLEN – ERSTE HILFE

- Unfallstelle sichern
- Erste Hilfe leisten, Notruf 112
- Vorgesetzte informieren

NOTRUF	ERSTHELFER/IN	TELEFON INTERN
112		

INSTANDHALTUNG UND PRÜFUNG

- Tägliche Einsatzprüfung
- Regelmäßige Prüfung durch eine befähigte Person, mindestens jährlich
- Regalinspektion nach Vorgabe des Betreibers

BETRIEBSSPEZIFISCHE ERGÄNZUNGEN

Freigabe: Ort, Datum	Unterschrift Unternehmer/in

Muster ohne Gewähr. Bitte an Ihren Betrieb, die Gefährdungsbeurteilung und die Herstellerangaben anpassen. Maßgeblich sind die genannten Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung.