Tägliche Einsatzprüfung Erdbaumaschinen

Grundlage: DGUV Regel 100-500 Kap. 2.12 · DGUV Vorschrift 38 · BetrSichV · DGUV Vorschrift 1

GERÄT / TYP	INVENTAR- / FAHRGESTELL-NR.	KW / JAHR
Erdbaumaschine (Bagger/Radlader)		

FAHRER/IN BZW. BEDIENER/IN	STANDORT / BEREICH

Vor Arbeitsbeginn prüfen und ankreuzen, wenn in Ordnung. Sicherheitsrelevante Mängel: Gerät nicht benutzen, sichern und sofort melden.

SICHTPRÜFUNG

Prüfpunkt	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
Ausrüstung, Bolzen und Sicherungen in Ordnung	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Schnellwechsler verriegelt, Sicherung sichtbar	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Laufwerk bzw. Reifen ohne Schäden	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Keine Leckagen an Hydraulik und Motor	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Spiegel, Kamera, Scheiben sauber	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aufstiege und Haltegriffe sicher	☐	☐	☐	☐	☐	☐

FUNKTIONSPRÜFUNG

Prüfpunkt	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
Bremsen, Lenkung und Fahrantrieb in Ordnung	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Steuerhebel arbeiten feinfühlig	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sicherheitshebel bzw. Steuerungssperre wirkt	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hupe, Beleuchtung, Rundumleuchte, Fahrwarner	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Überlastwarneinrichtung und Rohrbruchsicherung (bei Hebezeugeinsatz)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sicherheitsgurt und Fahrerschutz in Ordnung	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Kürzel	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
Kürzel der prüfenden Person						

FESTGESTELLTE MÄNGEL / BEMERKUNGEN

Muster ohne Gewähr. Bitte an Ihren Betrieb, die Gefährdungsbeurteilung und die Herstellerangaben anpassen. Maßgeblich sind die genannten Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung.