Tägliche Einsatzprüfung Hubarbeitsbühne

Grundlage: DGUV Grundsatz 308-008 · DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10 · BetrSichV · DGUV Vorschrift 1

GERÄT / TYP	INVENTAR- / FAHRGESTELL-NR.	KW / JAHR
Hubarbeitsbühne		

FAHRER/IN BZW. BEDIENER/IN	STANDORT / BEREICH

Vor Arbeitsbeginn prüfen und ankreuzen, wenn in Ordnung. Sicherheitsrelevante Mängel: Gerät nicht benutzen, sichern und sofort melden.

SICHTPRÜFUNG

Prüfpunkt	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
Arbeitskorb, Geländer und Tür ohne Schäden, Tür schließt selbsttätig	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Scherenarme bzw. Ausleger ohne Risse oder Verformungen	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Keine Leckagen	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Reifen bzw. Abstützteller in Ordnung	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Typenschild mit Personenzahl und Nutzlast lesbar	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Anschlagpunkte für PSA vorhanden und unbeschädigt	☐	☐	☐	☐	☐	☐

FUNKTIONSPRÜFUNG

Prüfpunkt	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
Steuerung unten und im Korb funktioniert	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Not-Halt an beiden Steuerständen wirkt	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Notablass funktioniert	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Neigungs- und Überlastwarnung funktionieren	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Abstützungen und Verriegelungen arbeiten	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Totmannschalter bzw. Zustimmtaster wirkt	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Kürzel	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
Kürzel der prüfenden Person						

FESTGESTELLTE MÄNGEL / BEMERKUNGEN

Muster ohne Gewähr. Bitte an Ihren Betrieb, die Gefährdungsbeurteilung und die Herstellerangaben anpassen. Maßgeblich sind die genannten Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung.