Wissenstest mit Lösungen Hubarbeitsbühne

Grundlage: DGUV Grundsatz 308-008 · DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10 · BetrSichV · DGUV Vorschrift 1

NAME, VORNAME	DATUM	ERGEBNIS
		/ 10

Bitte je Frage die richtige Antwort ankreuzen. Es ist jeweils genau eine Antwort richtig.

1. Wo steht, wie viele Personen und welche Last in den Korb dürfen?

- ☐ A) Auf dem Typenschild bzw. in der Betriebsanleitung
- ☐ B) Das entscheidet der Bediener nach Gefühl
- ☐ C) Nirgends, es gibt keine Grenze

2. Was ist bei Auslegerbühnen bezüglich PSA gegen Absturz zu beachten?

- ☐ A) PSA ist nie nötig
- ☐ B) PSA nach Herstellerangaben am vorgesehenen Anschlagpunkt im Korb anlegen
- ☐ C) Am Gebäude anschlagen

3. Darf man auf das Geländer steigen oder eine Leiter im Korb benutzen?

- ☐ A) Ja, wenn es kurz ist
- ☐ B) Nein
- ☐ C) Ja, mit Helm

4. Wie verhalten Sie sich bei aufkommendem starkem Wind?

- ☐ A) Weiterarbeiten
- ☐ B) Die vom Hersteller genannte Windgrenze beachten und ggf. Arbeit einstellen
- ☐ C) Höher fahren

5. Wozu dient der Notablass?

- ☐ A) Zum schnellen Herunterfahren nach Feierabend
- ☐ B) Um den Korb bei einer Störung sicher abzusenken
- ☐ C) Zum Laden der Batterie

6. Welcher Abstand gilt zu Freileitungen mit unbekannter Spannung?

- ☐ A) 1 m
- ☐ B) 3 m
- ☐ C) Mindestens 5 m

7. Was ist vor dem Aufstellen zu prüfen?

- ☐ A) Tragfähigkeit und Neigung des Untergrunds, Hindernisse, Verkehr
- ☐ B) Nur das Wetter
- ☐ C) Nichts

8. Wer muss beim Arbeiten in der Höhe am Boden erreichbar sein?

- ☐ A) Niemand
- ☐ B) Eine eingewiesene Person, die im Notfall den Korb absenken kann
- ☐ C) Der Hersteller

9. Was gilt für den Gefahrbereich unter der Bühne?

- ☐ A) Er ist abzusperren bzw. zu sichern
- ☐ B) Er bleibt frei zugänglich
- ☐ C) Er ist unwichtig

10. Wer darf eine Hubarbeitsbühne bedienen?

- ☐ A) Ausgebildete, unterwiesene und schriftlich beauftragte Personen ab 18 Jahren
- ☐ B) Jeder Handwerker
- ☐ C) Nur der Hersteller

Muster ohne Gewähr. Bitte an Ihren Betrieb, die Gefährdungsbeurteilung und die Herstellerangaben anpassen. Maßgeblich sind die genannten Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung.

Lösungsbogen – nur für Ausbilder/innen

Diese Seite vor dem Austeilen entfernen bzw. nur Seite 1 drucken. Empfehlung: bestanden ab 8 von 10 richtigen Antworten.

Nr.	Frage	Lösung	Richtige Antwort
1	Wo steht, wie viele Personen und welche Last in den Korb dürfen?	A	Auf dem Typenschild bzw. in der Betriebsanleitung
2	Was ist bei Auslegerbühnen bezüglich PSA gegen Absturz zu beachten?	B	PSA nach Herstellerangaben am vorgesehenen Anschlagpunkt im Korb anlegen
3	Darf man auf das Geländer steigen oder eine Leiter im Korb benutzen?	B	Nein
4	Wie verhalten Sie sich bei aufkommendem starkem Wind?	B	Die vom Hersteller genannte Windgrenze beachten und ggf. Arbeit einstellen
5	Wozu dient der Notablass?	B	Um den Korb bei einer Störung sicher abzusenken
6	Welcher Abstand gilt zu Freileitungen mit unbekannter Spannung?	C	Mindestens 5 m
7	Was ist vor dem Aufstellen zu prüfen?	A	Tragfähigkeit und Neigung des Untergrunds, Hindernisse, Verkehr
8	Wer muss beim Arbeiten in der Höhe am Boden erreichbar sein?	B	Eine eingewiesene Person, die im Notfall den Korb absenken kann
9	Was gilt für den Gefahrbereich unter der Bühne?	A	Er ist abzusperren bzw. zu sichern
10	Wer darf eine Hubarbeitsbühne bedienen?	A	Ausgebildete, unterwiesene und schriftlich beauftragte Personen ab 18 Jahren

Muster ohne Gewähr. Bitte an Ihren Betrieb, die Gefährdungsbeurteilung und die Herstellerangaben anpassen. Maßgeblich sind die genannten Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung.